

Typ 25



Spritzische

Für Klebearbeiten oder das Lackieren von langen Teilen, z.B. Leisten. Die zerlegbaren Anlagen lassen sich leicht montieren und können durch normale Türen eingebracht werden. Auch in Edelstahl und in Sondergrößen lieferbar. Da in vertikaler Richtung abgesaugt wird, ist eine Luftsinkgeschwindigkeit von 0,3 m/s Vorschrift. Somit kann mit relativ geringen Luftvolumenströmen – also energiesparend – gearbeitet werden.

Mögliche Auflageflächen: Lochblechauflage, Vierkantrohrauflage (jeweils mit ca. 50 kg belastbar)

Optional:

- Drehkreuze zur Objektpositionierung
- Motorschutzschalter oder Schaltschrank
- Energiesparschaltung
- Leuchte (Ex- oder nicht Ex-geschützt)
- Spritzpistolen, Materialförderung
- Verbrauchsmaterialien: Abziehlack, Filter

Maß- und Leistungstabelle Typ 25

| Größen | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Arbeitsbreite | mm | 2.500 | 3.300 | 4.500 | 5.500 |
| Arbeitstiefe | mm | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Gesamtbreite | mm | 3.800 | 4.700 | 6.000 | 7.000 |
| Gebläsetyp | NZ | 350 | 400 | 400 | 450 |
| Abluft | m ³ /h | 2.970 | 3.920 | 5.350 | 6.540 |
| Motor 230/400 V | kW | 0,75 | 1,35 | 1,35 | 2,00 |
| Gesamtgewicht mit Gebläse | ca. kg | 378 | 508 | 642 | 772 |
| Transportweite | mm | 1.400/1.900* | 1.400/1.900* | 1.400/1.900* | 1.400/1.900* |

*Maße gültig bei Anlieferung in zerlegter Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.