

## Typ 5658



Bei Hanika-Gitarren wird auf feinste Oberflächen Wert gelegt.



Kleinteilbeschichtung

### Spritzstände mit Nassabscheidung

Bei kleinen bis mittelgroßen Spritzobjekten setzen Sie Typ 5658 mit Erfolg ein. Das Gewicht der Anlage ließ sich durch einen verkleinerten Wassersammler erheblich reduzieren. Eine Aufstellung in Etagen ist daher problemlos möglich. Um den Platzbedarf zu verringern, kann die Wassermwälzpumpe unter dem Unterdruckraum angeordnet werden.

Für den Auszug der Filterkästen ist rechts oder links ein Abstand von 1.100 mm vorzusehen. Bei den Größen 6 und 8 sind beidseitig 1.100 mm einzuplanen. Sonderausführungen und Versionen aus Edelstahl fertigen wir für Sie auf Wunsch.

### Modellversionen:

- Typ 5658 mit Düsenauswaschsystem
- Typ 5658 mit Zungendüsen (veränderte Bauhöhe)
- Auf Wunsch jeweils mit Lackschlamm-Austraggerät TWIN 2200

### Optional:

- Drehkreuze zur Objektpositionierung
- Schaltschrank
- Energiesparschaltung
- Leuchte (Ex- oder nicht Ex-geschützt)
- Pneumatische Dosierpumpe für das Koaguliermittel
- Automatische Wasserstandsregelung
- Spritzpistolen, Materialförderung

### Maß- und Leistungstabelle Typ 5658

Größen		0	2	4	5	6	8
Arbeitsbreite	mm	965	1.450	1.905	2.400	2.920	3.800
Arbeitstiefe	mm	1.050	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Gesamttiefe	mm	1.860	1.980	2.480	2.480	2.480	2.480
Gesamthöhe	mm	2.650	2.650	2.700	2.780	2.780	2.700
Gebälsetyp	NZ	350	350	400	450	450	2x 400
Abluft	m <sup>3</sup> /h	3.600	3.700	5.500	7.200	8.800	11.250
Motor 230/400 V	kW	0,75	0,75	1,35	2,0	2,0	2x 1,35
Pumpenleistung	m <sup>3</sup> /h	20	28	40	48	55	66
Motor 400 V	kW	3,3	3,3	5,5	5,5	5,5	7,5
Wasserinhalt	ca. m <sup>3</sup>	1,1	1,65	2,6	3,2	4,0	5,0
Bodenbelastung	kg/m <sup>3</sup>	750	750	750	750	750	750
Transportweiten	mm	1.200/2.100*	1.200/2.100*	1.200/2.600*	1.200/2.600*	1.200/2.600*	1.200/2.600*

\* Maße gültig bei Anlieferung in zerlegter Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.