

Typ 6850



Spritzwände mit Nassabscheidung

Typ 6850 setzen Sie für lange, sperrige Teile und für Spritzarbeiten am Hängeförderer ein. Der Wassersammeler ist in Edelstahl oder verzinkter Version erhältlich. Gitterroste für hohe Belastungen sind lieferbar. Die Pumpe wird wahlweise rechts, links oder hinter der Anlage angeordnet. Für den Auszug der Luftfilterkästen sehen Sie bitte rechts oder links einen Abstand von 1.100 mm vor; bei den Größen 60 und 80 sind beidseitig 1.100 mm einzuplanen.

Sonderausführungen oder Versionen aus Edelstahl fertigen wir für Sie auf Wunsch.

Modellversionen:

- Typ 6850 mit Düsenauswaschsystem
- Typ 6850 mit Zungendüsen (veränderte Bauhöhe)
- auf Wunsch jeweils mit Lackschlamm-Austraggerät TWIN 2200

Optional:

- Schaltschrank
- Energiesparschaltung
- Leuchte (Ex- oder nicht Ex-geschützt)
- Pneumatische Dosierpumpe für das Koaguliermittel
- Automatische Wasserstandsregelung
- Spritzpistolen, Materialförderung



Rückseite mit ausziehbaren Luftfilterkästen



Typ 6850:
Gut geeignet zum
Lackieren großer
Teile.

Maß- und Leistungstabelle Typ 6850

Größen		40	50	60	80
Arbeitsbreite	mm	1.905	2.400	2.920	3.800
Gesamthöhe	mm	2.780	2.700	2.780	2.780
Gesamttiefe	mm	2.505	2.505	2.505	2.505
Gebälsetyp	NZ	450	2 x 400	2 x 450	2 x 450
Abluft	m ³ /h	9.000	11.000	16.000	18.000
Motor 230/400 V	kW	2,0	2 x 1,35	2 x 2,0	2 x 2,0
Pumpenleistung	m ³ /h	27	34	41	52
Motor 400 V	kW	3,3	5,5	5,5	5,5
Wasserinhalt	ca. m ³	2,6	3,2	4,0	5,0
Bodenbelastung	kg/m ³	750	750	750	750
Transportweiten	mm	1.500/2.200*	1.500/2.200*	1.500/2.200*	1.500/2.200*

* Maße gültig bei Anlieferung in zerlegter Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.