

## Typ 900

### Kostengünstige Spritzwände zur Eigenmontage

Dank modularer Bauweise sind die Spritzwände der Baureihe 900 besonders günstig in der Anschaffung. Insgesamt stehen 4 Basismodelle zu Ihrer Verfügung, die zu beliebigen Arbeitsbreiten kombinierbar sind. Die Absauganlagen sind grundsätzlich für moderne Mehrschicht-Filtertechnik ausgelegt. Aufgrund ihrer hohen Aufnahmekapazität ergeben sich entsprechend lange Standzeiten. Der Einsatz von Labyrinth-Vorfiltern erübrigt sich – somit entfallen aufwändige Reinigungsarbeiten.

Filtersystem: Mehrschicht-Filtermatten aus Altpapier

#### Optional:

- Drehtische
- Energiesparschaltung
- Motorschutzschalter
- Schaltschrank
- Spritzpistolen
- Materialförderung
- Filtermatten



#### Energiesparschaltung

Kostengünstige pneumatische Klappensteuerung für kleinere Anlagen, die ohne geregelte Zuluft auskommen. Über das Einhängen der Spritzpistole wird eine Drosselklappe in der Abluft betätigt. Damit wird verhindert, dass warme Hallenluft unnötigerweise nach außen geblasen wird.



Spritzwand Größe 925. Darüber hinaus lassen sich die Spritzwände zu beliebigen Arbeitsbreiten zusammensetzen.



Maß- und Leistungstabelle Typ 900

Größen		910	915	920	925
Breite	mm	1.000	1.500	2.000	2.500
Tiefe	mm	750	750	750	750
Gesamthöhe mit Gebläse	mm	2.710	2.780	2.850	2.850
Gebläsetyp	NZ	35	40	45	45
Abluft	m <sup>3</sup> /h	3.600	6.500	8.600	10.000
Motor 400 V	kW	0,75	1,35	2,0	2,0
Gesamtgewicht mit Gebläse	ca. kg	130	180	250	300

Technische Änderungen vorbehalten.