

Typ 90 W/90 WS: Universal Absaugwände



Typ 90 W

Ein modernes Baukasten-System ermöglicht die Zusammenfassung der 1 m und 1,5 m breiten, mit Dachteilen versehenen Grundelemente zu beliebigen Arbeitsbreiten. Sämtliche Wände sind auch in Edelstahl lieferbar.

Optional für alle Modelle:

- Drehkreuze zur Objektpositionierung
- Motorschutzschalter oder Schaltschrank
- Energiesparschaltung
- Leuchte (Ex- oder nicht Ex-geschützt)
- Spritzpistolen, Materialförderung
- Verbrauchsmaterialien: Abziehlack, Filter

Typ 90 WS

Im Unterschied zu Typ 90 W verfügt Typ 90 WS über seitlich angebrachte Luftleitbleche. Passende Abluft-Rohrleitungen beziehen Sie ebenfalls von uns. Filtersystem: Mehrschicht-Filtermatten aus Altpapier.

Anlage mit Energiesparschaltung

Bei Spritzunterbrechungen wird automatisch die Luftleistung gedrosselt. Damit wird nicht nur thermische Energie eingespart (indem in geringerem Maße beheizte Zuluft eingeblasen werden muss), auch der Verbrauch an elektrischer Energie wird gesenkt, da die Ventilatormotoren mit geringerer Last fahren.



Typ 90 WS, Größe 10. Die Spritzwand ist hier zur bequemen Reinigung mit Abziehlack beschichtet.

Maß- und Leistungstabelle Typ 90 W / 90 WS

Größen		10	20	30	40	50	60	70
Arbeitsbreite	mm	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
Tiefe	mm	750	750	750	750	750	750	750
Gesamthöhe	mm	2.710	2.780	2.850	2.850	2.780	2.850	2.850
Gebläsetyp	NZ	350	400	450	450	2 x 400	2 x 450	2 x 450
Abluft	m ³ /h	3.600	6.500	8.600	10.000	12.800	15.000	17.000
Motor 400 V	kW	0,75	1,35	2,0	2,0	2 x 1,35	2 x 2,0	2 x 2,0
Gesamtgewicht 90 W mit Gebläse	ca. kg	133	186	254	304	388	466	503
Gesamtgewicht 90 WS mit Gebläse	ca. kg	160	216	310	376	454	548	588
Transportweiten	mm	850/1.100*	850/1.600*	850/1600*	850/1600*	850/1600*	850/1600*	850/1600*

* Maße gültig bei Anlieferung in zerlegter Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.