



GM 1030P

Nejlepší výsledky nátěru s vysokou účinností aplikace: Ruční stříkáč pistole GM 1030P zajišťuje přesný tvar nástřiku a je navíc velmi všestranná.

Ruční stříkáč pistole GM1030P zajišťuje vynikající kvalitu povrchů díky vysoce kvalitním dílům.

Je ideální pro širokou škálu aplikací v mnoha odvětvích.

- Vysoká účinnost rozprašování
- Snadné a pohodlné použití
- Dlouhá životnost



Vysoká účinnost rozprašování

Velký průchod pro materiál a rozprašovací vzduch podporují efektivitu stříkání.

Optimalizovaná efektivita & kontrola procesů

Jakmile se nastaví, objem vzduchu se automaticky upraví při rozprašování obraz nástřiku se změní. To pomáhá snížit přestřik. Flexibilní nastavení zdvihu jehly zajišťuje stálý průtok materiálu.

Flexibilní aplikace

Díky velkému průchodu materiálu z nerezové oceli je pistole GM 1030P velmi všestranná. Je ideálně vhodná pro materiály s vysokou i nízkou viskozitou, jak na vodní, tak na rozpouštědlové materiály.

Dlouhá životnost

Nízké náklady na údržbu a minimální prostoje díky dlouhé - životnosti jehly a těsnění odolná proti rozpouštědlům. Díky dvoudílné trysce, stačí vyměnit jen hlavu materiálové trysky místo toho, než měnit celou trysku.

Snadné a pohodlné používání

Šířku rozprašovacího paprsku lze nastavit jen jedním šroubem. Nízká hmotnost a ergonomický design podporují snadné používání a pracovat i delší dobu.



Oblasti použití

Pro lepidla (disperzní & rozpouštědlové) GM 1030P ADH*

Objednací číslo	Popis
GM103P02103	GM 1030P ADH 1.0mm
GM103P02123	GM 1030P ADH 1.2mm
GM103P02153	GM 1030P ADH 1.5mm
GM103P02183	GM 1030P ADH 1.8mm
GM103P02203	GM 1030P ADH 2.0mm
GM103P02253	GM 1030P ADH 2.5mm
GM103P03103	GM 1030P ADH HVLP 1.0mm
GM103P03123	GM 1030P ADH HVLP 1.2mm
GM103P03153	GM 1030P ADH HVLP 1.5mm
GM103P03183	GM 1030P ADH HVLP 1.8mm
GM103P03203	GM 1030P ADH HVLP 2.0mm
GM103P03253	GM 1030P ADH HVLP 2.5mm
GM103P71123	GM 1030P ADH Rotační p. 1.2mm
GM103P71153	GM 1030P ADH Rotační p. 1.5mm
GM103P71183	GM 1030P ADH Rotační p. 1.8mm
GM103P71203	GM 1030P ADH Rotační p. 2.0mm
GM103P33123	GM 1030P ADH Rotační-široký p 1.2mm
GM103P33153	GM 1030P ADH Rotační-široký p 1.5mm
GM103P33183	GM 1030P ADH Rotační-široký p 1.8mm
GM103P33203	GM 1030P ADH Rotační-široký p 2.0mm

ADH* = pro lepidla

Přehled typů

Article no.	Description
GM103P12003	GM 1030P 0.3mm Konvenční 12-děr.
GM103P12005	GM 1030P 0.5mm Konvenční 12-děr.
GM103P12008	GM 1030P 0.8mm Konvenční 12-děr.
GM103P14003	GM 1030P 0.3mm Konvenční 14-děr.
GM103P14005	GM 1030P 0.5mm Konvenční 14-děr.
GM103P14008	GM 1030P 0.8mm Konvenční 14-děr.
GM103P04033	GM 1030P 0.3mm HVLP (nízkotlaká)
GM103P04053	GM 1030P 0.5mm HVLP (nízkotlaká)
GM103P04083	GM 1030P 0.8mm HVLP (nízkotlaká)
GM103P04103	GM 1030P 1.0mm HVLP (nízkotlaká)
GM103P04123	GM 1030P 1.2mm HVLP (nízkotlaká)
GM103P05033	GM 1030P 0.3mm HVLP plus (středotl.)
GM103P05053	GM 1030P 0.5mm HVLP plus (středotl.)
GM103P05083	GM 1030P 0.8mm HVLP plus (středotl.)
GM103P05103	GM 1030P 1.0mm HVLP plus (středotl.)
GM103P05123	GM 1030P 1.2mm HVLP plus (středotl.)



Technická data

Funkce	Data
Vzduchová hlava (rozprašovací technologie)	Konvenční HVLP ^{Plus} HVLP
Průměr trysky	Ø 0,3 - 2,5 mm (v závislosti na aplikaci)
Materiál částí pistole	Nerez ocel
Průchod materiálu	Ø 9 mm
Vstup vzduchu	G 1/4"
Vstup materiálu	G 3/8"
Vstup tlakového vzduchu	Max. 8 bar (116 psi)
Tlak materiálu	Max. 8 bar (116 psi)
Hmotnost	486 g

Naše produktová rodina



GM 1030P



GM 1030G



GA 1030

Walther Spritz- und Lackiersysteme GmbH

D- 42327 Wuppertal

T +49 202 787 - 0

www.walther-pilot.de