

PILOT Smartline



Maß- und Leistungstabelle PILOT Smartline

Nutzraumabmessungen	7.000 x 3.860 x 2.800 mm
Maße Einfahrttür	2.940 x 2.760 mm mit integrierter Fluchttür
Frischlufthmenge	29.200 m ³ /h
Abluftmenge	28.700 m ³ /h
Beleuchtung	4 - 6 Leuchten in 60°-Schrägen
Beheizung	Öl oder Gas
Wände	Lackierte Paneele

Technische Änderungen vorbehalten.

Optionen zur Senkung des Energieverbrauchs:

- Energiesparender Gasflächenbrenner
- Energieeffiziente Regelung der Zu- und Abluftmenge
- Wärmerückgewinnung

Weitere Infos zu diesem Thema im kleinen Energieberater ab Seite 44.

Besonders preisgünstige kombinierte Lackier- und Trockenanlage

Optional:

- Vollberostung
- Länge 5 m; 5,5 m; 6m ... 8,5 m
- Ausfahrort, zusätzliche Fluchttüre
- Lacklager und Farbzuführungstechnik
- WALTHER PILOT Applikationstechnik
- Verbrauchsmaterialien: Abziehlack, Filter



Energieeffiziente Sparvariante. Kabine mit seitlich angebrachten Absaugkanälen. Die diagonale Luftführung bietet nicht nur Energievorteile. Auch die Anschaffungskosten sind günstiger als bei Unterfluranlagen.